

Stand: September 2009

Material: Edelstahl Nr. 1.4404 bzw 1.4571

Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Ø	Ø
Wandkonsole	WK		
Wandkonsole verstellbar 50-90 mm	WKV5		
Wandkonsolenverlängerung starr, 100 mm	WKS 10 #		
Wandkonsolenverlängerung starr, 150 mm	WKS 15 #		
Wandkonsolenverlängerung starr, 200 mm	WKS 20 #		
Wandkonsole verstellbar 50-250 mm	WKVK		
Wandkonsole verstellbar 50-500 mm	WKVL #		
Sockelelement, verstellbar	SV		
Sockelelement, starr, Bauhöhe 150 mm	SST		
Bodenplatte mit Kondensatablauf runde Sockelausführung kürzbar, 1000 mm	BPKR # ++		
Bodenplatte mit Kondensatablauf Sockelausführung 60 mm Höhe	BKSO # ++		
Bodenplatte mit Kondensatablauf	BPK # ++		
Bodenplatte für Zwischenstütze	BPZ # ++		
Bodenplatte für Zwischenstütze mit Klemmbandstutzen	BPZK		
Prüföffnung, Hochtemperatur	PH		
Prüföffnung, Niedertemperatur	PN ++		
Prüföffnung mit Überströmöffnung LAS	PÜL ++		
Feuerungsanschluß 45°	F45 ++		
Feuerungsanschluß 90°, Hochtemp.	F90H		
Feuerungsanschluß 90°, Niedertemp.	F90N ++		
Feuerungsanschluß 90°, LAS	F1L ++		
Übergangsstück DW/EW incl. Abdeckung Wärmedämmung	EÜ ++		
Übergangsstück EW/DW incl. Abdeckung Wärmedämmung mit Wandfutter	EÜWF		
Übergang DW/EW konisch	EÜK ++		
Längenelement 360 mm kürzbar mit integriertem Wandfutter ohne Muffe	L3ETWF		
Längenelement 540 mm kürzbar mit integriertem Wandfutter ohne Muffe	L5ETWF		
Längenelement 1080 mm kürzbar mit integriertem Wandfutter ohne Muffe	L10ETWF		
Längenelement 1080 mm	L10 ++		
Längenelement 540 mm, kürzbar	L5 ++		
Längenelement 360 mm, kürzbar	L3 ++		
Längenelement 1080 mm, kürzbar	L10ET ++		
Längenelement 540 mm, kürzbar	L5ET ++		
Längenelement 360 mm, kürzbar	L3ET ++		
Längenelement mit Messstutzen	LM		
Längenausgleichselement 330 - 420 mm	LA		
Längenausgleichselement 420 - 620 mm	LA5		
Bogen 90°	B90 ++		
Bogen 90° mit Prüföffnung	BP90 ++		
Bogen 93°	B93 ++		
Bogen 93° mit Prüföffnung	BP93 ++		
Bogen 45°	B45 ++		
Bogen 30°	B30 ++		
Bogen 15°	B15 ++		
Klemmband	K		
Dachdurchführung flach (Edelstahl)	DF		
Dachdurchführung geneigt, 22° +++ mit Blei	DGB 22		
Dachdurchführung geneigt, 32° +++ mit Blei	DGB 32		
Dachdurchführung geneigt, 45° +++ mit Blei	DGB 45		
Regenkragen	RK		

++ Wird in diese Bauteile eine eka-Silikondichtung eingebaut, sind sie zum Anschluß an Brennwert-Feuerstätten geeignet (Preis zzgl. ED)  
# incl. Schrauben für Wandhalter / Wandkonsole / Bodenplatte  
+ Bis ø 250 Einzeldichtung, ab ø 300 eingeklebt  
+++ bei Abweichungen Gradzahl angeben

Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Ø	Ø
Regenkragen mit Dichtung	RKED		
Sparrenbefestigung	S		
Wandhalter	W		
Wandhalter Wandabstand 75 mm	W75		
Wandhalter verstellbar 50 - 90 mm	WHV		
Wandhalter verstellbar 90 - 160 mm	WHV9 #		
Wandhalter verstellbar 160 - 250 mm	WHV 16 #		
Wandhalter verstellbar 250 - 400 mm	WHV 25		
Wandhalterverlängerung verstellbar 100-250 mm ohne Wandhalter	WVLK #		
Wandhalterverlängerung verstellbar 100-500 mm ohne Wandhalter	WVLL #		
Mündungsabschluß konisch	M		
Regenhaube mit Mündungsabschluß	RH		
Abströmkopf	AK		
Blitzschutzklemme	BK		
Seilabspannung mit Dreipunktbefestigung	SA		
Brandschutzdurchführung	BS		
Rußtopf mit Ablauf	RT		
Deflektorhaube	DH		
Neutralisationsbox	NE1		
Neutralisationsbox	NE2		
Einzeldichtung +	ED		
Einzeldichtung mit Viton	EDVIT		
Zweiteilige Blende 0°/45°/60°	BL		
Zweiteilige Blende 0°/45°/60°, hinterlüftet	BLH		
Stützfuß 600 - 1000 mm mit Schale	SP1		
Stützfuß 1000 - 1750 mm mit Schale	SP2		
Winkelsyphon	WSD		
Brandschutzelement	BSE		
Wanddurchführung Wanddicke 120 mm	WDF12		
Wanddurchführung Wanddicke 240 mm	WDF24		
Wanddurchführung Wanddicke 360 mm	WDF36		

**Blechedicke:**  0,6 mm  25 mm isoliert **Datum:**  
 1,0 mm  50 mm isoliert

Doppelwandiger Hausschornstein, trocken  
 Doppelwandiger Hausschornstein, feuchteunempf.  
 Doppelwandige, Abgasleitung, druckdicht  
 Doppelwandiges Luft-Abgas-System  Abluft

**Auftraggeber:**

---

**Lieferadresse:**

---

**Kunden-Nr.:**

---

**Kommission:**

---

**Bearbeiter:**

---

**Rabatt:**

---

**Liefertermin:**

---

**Bemerkungen:**

---

Skizze auf Beiblatt

50.000.085.09/09 Technische Änderungen vorbehalten.