

eka complex E

Bestellformular

DN:

* Aufpreis

Wanddicke	
0,6 mm	1.4404
0,6 mm	1.4539 Pellet*
1,0 mm	1.4404*

Hochtemperatur
Niedertemperatur FU
Brennwert
kleine Sicke

BAUTEIL	MATCHCODE	STK
Kondensatschale mit Ablauf <input type="checkbox"/> senkrecht <input type="checkbox"/> geschl.	K	
Bogen 93° mit Stützfuß in gleichem Durchmesser	B93SDN	
Blinddeckel für Stützbogen ohne Muffe	BDSF	
Standfuß für Kondensatschale	SFK	
Bogen 93° mit Stützfuß	B93S	
Auflageschiene	AS	
Prüföffnung Hochtemperatur 120/180mm	PH12	
Prüföffnung Hochtemperatur 140/200mm	PH14	
Prüföffnung Hochtemperatur 150/300mm	PH15	
Längenelem. m. Klappdeckel 360 mm <input type="checkbox"/> Vit, <input type="checkbox"/> Iso	L3KD	
Längenelem. m. Klappdeckel 540 mm <input type="checkbox"/> Vit, <input type="checkbox"/> Iso	L5KD	
Prüföffnung Hochtemperatur (ohne Kasten) 14/20	PH14FU	
Prüföffnung Hochtemperatur (mit Kasten) 12/18	PH12FUK	
Prüföffnung Hochtemperatur (mit Kasten) 14/20	PH14FUK	
Prüföffnung max. 200°C für Erdgas- Anlagen	P	
Prüföffnung Hochtemperatur (mit Steg+Keramik)	PH	
Prüföffnung mit Vitondichtung max. 200 °C – Öl- Anlagen	PVIT	
Edelstahltür 120/180 mm	ES12	
Edelstahltür 140/200 mm	ES14	
Edelstahltür 150/300 mm	ES15	
Edelstahltür 200/300 mm	ES20	
Edelstahltür als Lüftungsgitter 120/180 mm	EL12	
Edelstahltür als Lüftungsgitter 140/200 mm	EL14	
Edelstahltür als Lüftungsgitter 150/300 mm	EL15	
Edelstahltür als Lüftungsgitter 200/300 mm	EL20	
Edelstahltür mit Putzrahmen 100 mm 120/180 mm	ESP12	
Edelstahltür mit Putzrahmen 100 mm 140/200 mm	ESP14	
Edelstahltür mit Putzrahmen 100 mm 150/300 mm	ESP15	
Edelstahltür mit Putzrahmen 100 mm 200/300 mm	ESP20	
Edelstahltür m. Schiebbestutzen 200 mm 120/180 mm	SES12	
Edelstahltür m. Schiebbestutzen 200 mm 140/200 mm	SES14	
Edelstahltür m. Schiebbestutzen 200 mm 150/300 mm	SES15	
Edelstahltür m. Schiebbestutzen 200 mm 200/300 mm	SES20	
Rußschutztür 120/180 mm	RST12	
Rußschutztür 140/200 mm	RST14	
Schiebestutzen 1000 mm 120/180 mm für ES12	S12	
Schiebestutzen 1000 mm 140/200 mm für ES14	S14	

BAUTEIL	MATCHCODE	STK
Schiebestutzen 1000 mm 150/300 mm für ES15	S15	
Diffusionssperre 120/180 mm	Diffu12	
Diffusionssperre 140/200 mm	Diffu14	
Diffusionssperre 150/300 mm	Diffu15	
Diffusionssperre isoliert 120/180 mm	Diffu12WD	
Diffusionssperre isoliert 140/200 mm	Diffu14WD	
Diffusionssperre isoliert 150/300 mm	Diffu15WD	
Feuerungsanschluß 90° Hochtemperatur	F90H	
Feuerungsanschluß 90° Niedertemp. max. 200 °C	F90	
Feuerungsanschluß 90° mit Bajonettverschluß	F90B	
Feuerungsanschluß 45°	F45	
Wandfutter- Schiebeelement	WS	
Wandfutter	WF	
Längenelement 1080 mm	L10	
Längenelement 1080 mm mit Abstandshalter	LAH	
Längenelement 1080 mm mit Schlaufe	LS	
Längenelement 1080 mm mit Doppelmuffe	LD	
Längenelement 540 mm	L5	
Längenelement 360 mm	L3	
Einzeldichtung für Erdgas- Anlagen	ED	
Einzeldichtung Viton für Öl- Brennwert- Anlagen	EDVIT	
Gleitmittel (80g)	GM	
Abstandshalter	AH	
Mauerschelle	MS	
Wandhalter (Wandabstand 50 mm)	W	
Wandhalter verstellbar 50-90 mm	WHV	
Wandhalter verstellbar 90-160 mm	WHV9	
Wandhalter verstellbar 160-250 mm	WHV16	
Wandhalter verstellbar 250-400 mm	WHV25	
Zwischenstütze	ZS	
Wärmedämmung Dicke 50 mm	WD50	
Wärmedämmung Dicke 25 mm	WD25	
Wärmedämmung alukaschiert Dicke 15 mm	WD15	
Abschlußelement passend ins Rohr	AERO	
Abschlußelement mit Hinterlüftung	AEH	
Abschlußelement mit Hinterlüftung passend in Rohr	AEHRO	
Abschlußelement m. Hinterlüftung 2, Regenkragen	AEH2	

BAUTEIL	MATCHCODE	STK
Abströmkopf	AK	
Regenhaube	RH	
Regenhaube mit Windabweiser	RHWI	
Kesselanschlußelement zum Einstecken max. 200 °C	KAE	
Reduzierung / Erweiterung	RZ	
Kesselbride	KB	
Längenelement mit Meßöffnung	LM	
Längenausgleichselement	LA	
Bogen 15°	B15	
Bogen 30°	B30	
Bogen 45°	B45	
Bogen 45° mit Prüföffnung mit Isothermdichtung	BP45KDI50	
Bogen 45° mit Prüföffnung mit Vitondichtung	BP45KDVIT	
Bogen 90°	B90	
Bogen 93°	B93	
Bogen 90° zweiteilig	B90/2	
Bogen 90° mit Prüföffnung, Vitondichtung innen max. 200 °C	BP90N	
Bogen 93° mit Prüföffnung, Vitondichtung innen max. 200 °C	BP93N	
Bogen 90° mit Prüföffnung, max. 600 °C	BP90H	
Bogen 93° mit Prüföffnung max. 600 °C	BP93H	
Verstellbogen 0-33°	VB30	
Verstellbogen 45° mit Vitondichtung und Klemmband	VB45CH	
Verstellbogen 0-90°	VB90	
Verstellbogen 90° mit Vitondichtung u. Klemmband	VB90CH	
Verstellbogen mit Prüföffnung 0-90°	VBP90	
Verstellbogen mit Reinigung 0-90° Vitondichtung, Klemmband	VBP90CH	
Verstellbogen 0-33°, kondensat- und druckdicht	VBB30	
Verstellbogen 0-90°, kondensat- und druckdicht	VBB90	
Verstellbogen 0-90° mit Prüföffnung, kondensat- und druckdicht	VBPB90	
Dichtungssatz für VB90 max. 200 °C (3 St.)	VBD90	
Dichtungssatz für VB30 max. 200 °C (1 St.)	VBD30	
Halteschelle (Abhängung)	HA	
Wandschelle 1/2"	W 1/2	
Fußplatte für Wandschelle	FP	
Gewinderohr 1/2", Länge 1000 mm	GS1/2	
Kondensatablaufelement waagrecht	KA	
Kondensatablaufelement senkrecht	KA2	
Körperschallabsorber	KSA	
Abgasschalldämpfer modular 15 dB	AGS15	
Abgasschalldämpfer modular 25 dB	AGS25	
Abgasschalldämpfer geschweißt 15 dB	SCH15	

BAUTEIL	MATCHCODE	STK
Abgasschalldämpfer geschweißt 25 dB	SCH25	
Stützfuß 600-1000 mm mit Schale	SP1	
Klemmband für Verbindungsleitung	KBV	
Klemmband für Verbindungsleitung mit Dichtung	KBVD	
Klemmband für Verbindungsleitung statisch	KBVST	
Feuerungsanschluß 45°, Kaskade	KF45	
Kondensatablaufelement mit Deckel max. 200 °C	KKA	
Kondensatablaufelement mit Deckel mit Vitondichtung max. 200 °C	KKAVIT	
Bogen 45°, DN 80	KB45/80	
Prüföffnung mit Überströmöffnung max. 200 °C	PÜ	
Feuerungsanschluß einzligig	F1	
Feuerungsanschluß zweizligig	F2	
Abschlußelement für Luftschaft	AEHL	
Luftrohr	LR	
Schachteintrittsgitter	SE	
Winkelsyphon, drehbar (Edelstahl)	WSD	
Winkelsyphon 1/2" Innengewinde senkrecht	WS1/2S	
Winkelsyphon 3/4" Innengewinde unter 45° für Schalldämpfer	WSA	
Adapter rund/oval	ARO	
Adapter oval/rund	AOR	
Zugregler rechteckig 120/180 mm	Z12/18	
Zugregler rechteckig 140/200 mm	Z14/20	
Zugregler rund DN 130	ZR13	
Zugregler rund DN 150	ZR15	
Zugregler rund DN 180	ZR18	
Zugregler rund mit Ex- klappe DN 130	ZRE13	
Zugregler rund mit Ex- klappe DN 150	ZRE15	
Zugregler rund mit Ex- klappe DN 180	ZRE18	
Zugregler für Verbindungsleitung, nachträgl. Einbau	ZRV	
Blinddeckel Niedertemperatur mit Schraube	BF	
Blinddeckel mit Vitondichtung	BFVIT	
Blinddeckel für Feuerungsverschluß (mit Muffe)≠	BD	
Blinddeckel HT mit Steg/Keramik	BFHT	
Blinddeckel passend in Rohr	BDRO	
Blinddeckel passend in WF	BDWF	
Blitzschutzklemme	BK	
Regenkragen (Wandrosette)	RK	
Regenkragen 45°	RK45	
Neutralisationsbox 1	NE1	
Neutralisationsbox 2	NE2	
Mineralwolle lose 15kg	M15	
Kondensatauffangwanne	KAW	

Kunden- Nr.
Auftraggeber
Lieferadresse

Kommission
Bearbeiter
Liefertermin

Bemerkung
