

eka complex medi E

Bestellformular

DN:

BAUTEIL	CODE	ANZAHL
Kondensatschale	K	
Bogen 93° mit Stützfuß in gleichem Durchmesser Abzweigung <input type="checkbox"/> complex E <input type="checkbox"/> medi E	B93SDN	
Blinddeckel	BDSF	
Bogen 93° mit Stützfuß Abzweigung <input type="checkbox"/> complex E <input type="checkbox"/> medi E	B93S	
Auflageschiene	AS	
Prüföffnung medi	PM	
Prüföffnung	P	
Prüföffnung mit Vitondichtung	PVIT	
Edelstahltür <input type="checkbox"/> 120/180 mm <input type="checkbox"/> 140/200 mm	ES12/ES14	
Edelstahltür <input type="checkbox"/> 150/300 mm <input type="checkbox"/> 200/300 mm	ES15ES20	
als Lüftungsgitter <input type="checkbox"/> 120/180 mm <input type="checkbox"/> 140/200 mm	EL12/14	
als Lüftungsgitter <input type="checkbox"/> 150/300 mm <input type="checkbox"/> 200/300 mm	EL15/30	
mit Putzrahmen <input type="checkbox"/> 100mm, 120/180 mm <input type="checkbox"/> 140/200 mm	ESP12/14	
mit Putzrahmen <input type="checkbox"/> 100mm, 150/300mm <input type="checkbox"/> 200/300mm	ESP15/20	
Feuerungsanschluß 87° Abzweigung <input type="checkbox"/> complex E <input type="checkbox"/> medi E	F87	
Feuerungsanschluß 42° Abzweigung <input type="checkbox"/> complex E <input type="checkbox"/> medi E	F42	
Längenelemente 1080 mm	L10	
Längenelemente 1080 mm mit Abstandshalter	LAH	
Längenelemente 1080 mm mit Schlaufe	LS	
Längenelemente 540 mm	L5	
Längenelemente 360 mm	L3	
Längenelemente 260 mm	L2	
Längenelemente 180 mm	L1	
Längenelemente kürzbar 1080 mm	L10ET	
Längenelemente kürzbar 540 mm	L5ET	
Abstandshalter	AH	

Kunden- Nr.
Auftraggeber
Lieferadresse

BAUTEIL	CODE	ANZAHL
Wandhalter	W	
Zwischenstütze	ZS	
Wärmedämmung Dicke 25 mm	WD25	
Wärmedämmung alukaschiert Dicke 15 mm	WD15	
Abschlußelement mit Hinterlüftung 2 mit Regenkragen	AEH2	
Abströmkopf	AK	
Regenhaube	RH	
Kesselanschlußelement zum Einstecken	KAE	
Reduzierung / Erweiterung	RZ	
Kesselbride	KB	
Längenelemente mit Meßöffnung	LM	
Längenausgleichselement	LA	
Bogen 15°	B15	
Bogen 30°	B30	
Bogen 45°	B45	
Bogen 90°	B90V	
Bogen 87°	B87V	
Bogen 90° mit Prüföffnung max 200°C	BP90NV	
Bogen 87° mit Prüföffnung max 200°C	BP87NV	
Bogen 90° mit Prüföffnung, Deckel medi	BP90V	
Bogen 87° mit Prüföffnung, Deckel medi	BP87V	
Flanschset mit Schrauben und Muttern für Verbindungsleitung	FL	
Halteschelle	HA	
Wandschelle	W 1/2	
Fußplatte für Wandschelle	FP	
Gewinderohr 1/2", Länge 1000 mm	GS1/2	

Kommission
Bearbeiter
Liefertermin

Wanddicke
0,6 mm 1.4404
0,6 mm 1.4539 Pellet*
1,0 mm 1.4404*

Hochtemperatur
Niedertemperatur FU
Brennwert / BHKW

BAUTEIL	CODE	ANZAHL
Kondensatablaufelement waagrecht	KA	
Kondensatablaufelement senkrecht	KA2	
Abgasschalldämpfer modular 15 dB	AGS15	
Abgasschalldämpfer modular 25 dB	AGS25	
Abgasschalldämpfer geschweißt 15 dB	SCH15	
Abgasschalldämpfer geschweißt 25 dB	SCH25	
Stützfuß 600-1000 mm	SP	
Kompensator	KOM	
Kompensator mit Bodenplatte	SOKOM	
Bogen 6°	B6	
Bogen 6° Doppelmuffe	B6DMK	
Bogen 6° Doppelsicke	B6SS	
Bogen 93° Doppelsicke	B93SS	
Bogen 93° Doppelmuffe	B93DMK	
Gewebekompensator bis 600°		
Gewebekompensator bis 250°		
Keramikpaste	HTK	
Schachteintrittsgitter	SE	
Winkelsyphon, drehbar (Edelstahl)	WSD	
Winkelsyphon mit 1/2" Innengewinde senkrecht	WS1/2S	
Winkelsyphon mit 3/4" Innengewinde unter 45° für Schalldämpfer	WSA	
Blinddeckel, max. 200°C	BF	
Blinddeckel mit Vitondichtung	BFVIT	
Blitzschutzklemme	BK	
Regenkragen	RK	
Neutralisationsbox 1	N14	
Neutralisationsbox 2	N70	
Mineralwolle lose 15kg	M15	

Bemerkung